



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Estado de São Paulo  
CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58  
Rua Oito, nº 650, Centro – CEP 15.773-000 - Fones/Fax (17) 3681 8000

## Memorial Descritivo

Obra: BARRACÃO

Local: Estrada Vicinal Alberto loureiro Niza - Bairro do Louro

Município: Nova Canaã Paulista –SP

### 1º Serviços de demolição e retiradas:

- 1-1 Demolição de parede de alvenaria do campo de malha
- 1-2 Retiradas de prancha de madeira do campo de bocha.

### 2º Adequação e reforma:

**2.1 FUNDAÇÃO:** Em Brocas de concreto armado com 4 ferro CA-50 A e diâmetro de 10 mm, estribado a cada 25 cm de espaçamento. Viga baldrame de concreto armado com 4 ferro CA – 50 A de diâmetro 10 mm estribado a cada 20 cm de espaçamento O concreto a ser utilizado deverá ter resistência mínima igual ao fck 25 mpa.

**2-2 ALVENARIA E ESTRUTURA:** Em alvenaria de meio tijolo cerâmico do tipo oito furos, assentados com o mesmo traço de argamassa da fundação, com o pé direito indicado em projeto. Cintas, colunas e vigas em concreto armado, vergas e contra-vergas sob e sobre as esquadrias. Nas laterais e frente do galpão será construída alvenaria até a meia altura em bloco cerâmico de oito furo, conforme projeto,

**2-3 COBERTURA:** Em laje pré-moldada do tipo treliçada beta 12 na área a ser construída ou seja na cozinha, bar e depósito.

**2-4 REVESTIMENTO:** O revestimento das paredes internas e externas, será em chapisco grosso de cimento e areia grossa no traço de 1:3, e reboco do tipo paulista em argamassa de cal e areia no traço 1:5 mais 100Kg de cimento por m<sup>3</sup>.

*M*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Estado de São Paulo  
CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58  
Rua Oito, nº 650, Centro – CEP 15.773-000 - Fones/Fax (17) 3681 8000

**2-5 PISO:** Contra piso de concreto no traço 1:4 com a espessura de 5 cm, com acabamento em piso cerâmico esmaltado PI -5, na cozinha, bar e depósito. O restante em concreto desempenado liso.

**2-6 ESQUADRIAS:** As esquadrias internas de madeira e portas lisas para pintura com ferragem de primeira linha. Os vitros em ferro perfilado de correr linha comercial. Vidro transparente com espessura de 4 mm, com dimensões indicadas no projeto. Portas de vidros laminados de 10 m de espessuras em duas folhas de abrir

**2-7PINTURA:** Na alvenaria e laje de forro, será aplicada duas mãos de massa corrida acrílica e três demão de tinta látex acrílica nas paredes internas e nas paredes externas, duas mão de seladora acrílica e três mãos de tinta látex acrílica. Nas esquadrias de Madeira, tinta esmalte sobre duas mãos de massa acrílica. No piso externo do pátio em tinta acrílica própria para piso com duas demãos. Na grade de ferro de fechamento em esmalte sintético sobre fundo anti ferrugem.

**2-8 AZULEJO.:** As paredes da cozinha terão revestimento cerâmico PI 5 até a a laje de forro.

**2-9 INST. EL. ÁGUA E ESGOTO:** Tudo de conformidade com as normas técnicas vigentes da CIAS concessionárias ELEKTRO e SABESP.

**2-10 CONSTRUÇÃO DE PALCO E BANCO:** Será construído nas laterais banco corrido de alvaria, e em um canto próximo da cozinha um Palco para apresentações, em tijolos comuns, com piso em laje pré molda. O acento do banco será revestido com cerâmica esmaltada,

Nova Canaã Paulista SP, 12 de Agosto de 2.019

  
Hermes Caires Teixeira  
Engº civil CREA 0600916533  
ART nº 280.272.301910.957.34

José Marcos Alves  
Prefeito Municipal