



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DE SOCIMBRA
LOCAL : RUA ANIZIO JOSÉ MOREIRA ESQUINA RUA SONIA MARIA.
CIDADE : NOVA CANAÃ PAULISTA –SP.

1 - DA AMPLIAÇÃO

1. SERVIÇOS INFRA ESTRUTURA

1.1.RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO: CONSISTE NA RASPAGEM MANUAL DO TERRENO PARA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA.

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA: SERÁ NO SISTEMA DE GABARITO COM PONTALETES E RIPÕES DE 10 CM DE LARGURAS.

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL: SERÃO ESCAVADAS VALAS DE 50CM DE PROFUNDIDADE PARA POSTERIOR PERFURAÇÃO DAS BROCAS DE 25 CM DE DIAMETRO E 3,00 METROS DE PROFUNDIDADE.

2.2 AS BROCAS SERÃO PERFURADAS COM TRADO, COM 25 CM DE DIAMETROS A UMA PROFUNDIDADE DE 3,00 METROS, E PREENCHIDAS COM CONCRETO FCK 25 MPA, ARMADA COM 4 FERRO CA 50 –A DE 10 MM DE BITOLA, ESTRIBADAS A CADA 20 CM DE ESPAÇAMENTO. SERÁ EXECUTADA ESTACA RAIZ PARA CORRIGIR RECALQUE QUE ESTÁ OCORRENDO NA ALA EM QUE APARECE TRICOS PROVENIENTE DO RECALQUE AO LOGO DAS PAREDES.

3. FUNDAÇÃO

3.1 A FUNDAÇÃO SERÁ EXECUTADA UMA VIGA BALDRAME DE 25 CM DE LARGURA POR 30 CM DE ALTURA EM CONCRETO ARMADO NA ESPESSURA, UTILIZANDO CONCRETO FCK=25MPA, E ARMADO COM E FERRO CA 50A – 10 MM DE DIAMETRO ESTIBADO A CADA 20 CM COM AÇO- CA 60 DE BITOLA 4,2 MM. SERA EXECUTADO SOB A VIGA BALDRAME ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLOS COMUNS, COM 20 CM DE ALTURA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:3:4.

4 – IMPERMEABILIZAÇÃO

4-1 SERÁ REVESTIDA OS DOIS LADOS E A PARTE SUPERIOR DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1: 3 : 5 COM ADICIONAMENTO DE VEDACIT NA MASSA DO REVESTIMENTO. APÓS A SECAGEM DO REVESTIMENTO SERÁ APLICADO DUAS DEMÃOS DE NEUTROL QUE FARÁ A IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO.

AS PRIMEIRAS TRÊS FIADAS DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO SERÃO ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:3:4 COM ADICIONAMENTO DE VEDACIT NA MASSA .

5 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO.

5.1 TIJOLOS FURADOS COM DIMENSÕES DE 14 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CAL AREIA NO TRAÇO 1:6. NOS LOCAIS ONDE HOUVE JANELAS, PORTAS E ARREMATES NAS PAREDES, SERÁ EXECUTADO TRÊS FIADAS DE TIJOLO MACIÇO, COM 1 FERRO 5/16 EM



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

CADA FIADA E NOS CANTOS E AMARRAÇÕES DE PAREDES UMA COLUNA DE CONCRETO COM 4 FERRO 10MM ESTIBADO COM FERRO CA 60 4.2 MM.

6. COBERTURA

6.1 LAJE DE FORRO: SERÁ EXECUTADA UMA LAJE PRÉ MOLDADA DO TIPO BETA 12, COM CAPEAMENTO DE CONCRETO COM 5 CM DE ESPESSURA E ARMAÇÃO DE FERRO CA 50- A DE BITOLA DE 8 MM, CRUZADO COM ESPAÇAMENTO DE 30 CM.

6.2 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA: O MADEIRAMENTO SERÁ EXECUTADO TESOURAS DE MADEIRA COM PEROBA MACIÇA, EM DUAS ÁGUAS COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 30%.

6.3 A COBERTURA SERÁ EM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA.

7. ESQUADRIA METÁLICA

7.1 PORTAS: AS PORTAS SERÃO DE CHAPA LISA DE MADEIRA, NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO. NO BAHEIRO PARA DEFICIENTE PORTA DE 2,10 X 1,00 m DE LARGURA.

7.2 VITRAUX NO BWC PARA DEFICIENTES, DE BASCULAR 1,00X0,60, E NAS SALA, DE 2,00 X1,00 M, TODOS EM FERRO PERFILADO.

8. INSTALAÇÕES

8.1 ELÉTRICAS:

AS TUBULAÇÕES SERÃO DO TIPO EMBUTIDAS NA ALVENARIA E NA LAJE DE FORRO. NA COBERTURA A FIAÇÃO SERÁ APARENTE COM FIOS E CABOS ANTE-CHAMA. TODO MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO DEVERA OBEDECER A ABNT. AS LÂMPADAS UTILIZADAS SERÃO FLUORESCENTE COMPACTAS DE 40W COM PLAFONIER DE PLASTICO BRANCO EM NUMERO DE 4 POR SALAS, FIXADAS NO TETO. O PADRÃO EXISTENTE DO TIPO BI FASICO E SERÁ REVISADO CONFORME NORMAS DA CIA CONSECCIONÁRIA ELEKTRO.

8.2 HIDRÁULICA: OS ENCANAMENTOS EM TUBO DE PVC DE BOA QUALIDADE, SENDO OS DE ÁGUA FRIA EM PVC MARROM SOLDADOS COM COLA, E OS COTOVELOS COM ROSCA DE COR AZUL. O ESGOTO EM TUBO DE PVC DE 100 MM E 50 MM COM BOLSA E ANEL DE BORRACHA.

AS LOUÇAS SERÃO DE 1º QUALIDADE. A PIA DA COPA EM MARMORE COM DIMENSÃO DE 2,00X 0,60.

SERÃO UTILIZADOS TORNEIRAS METÁLICAS CROMADAS E SIFÕES EM ACABAMENTO EM PVC.

SERÁ UTILIZADA CAIXA D'ÁGUA FABRICADA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS, ASSENTADA SOBRE TERÇAS DE MADEIRA, SOBRE A LAJE DE FORRO.

9. REVESTIMENTO DE PAREDE

9.1 CHAPISCO COMUM: SERÃO EXECUTADO NO TRAÇO DE 1:3 COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NA ALVENARIA E LAJE DE FORRO, SERVINDO PARA DAR MELHOR ADERÊNCIA DO TIJOLO COM REBOCO PAULISTA.

9.2 REBOCO PAULISTA : AS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, APÓS A REALIZAÇÃO DO CHAPISCO, SERÃO REVESTIDAS COM ARGAMASSA TIPO REBOCO PAULISTA EM UMA ÚNICA DEMÃO EM TRAÇO 1:5.



Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista

Estado de São Paulo

CNPJ (MF): 65.711.954/0001-58

Rua Oito nº. 650 – Centro – CEP: 15773-000 – Fone (17) 3681-8000

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO: AS PAREDES DO SANITÁRIO SERÁ REVESTIDAS COM REVESTIMENTO CERÂMICOS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE INDUSTRIAL.

10. PISO:

SERÁ EXECUTADO CONTRA PISO DE CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURA, NO TRAÇO 1:3, O PISO DE ACABAMENTO EM GRANILITE, COM REQUADROS DE 1,00 X1,00 M, POLIDO COM MAQUINA, E APLICADO UMA CAMADA DE RESINA IMPERMEABILIZANTE, NO BANHEIRO. NAS SALAS O PISO DE ACABAMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA TIPO PI 5 O CALÇAMENTO EXTERNO SERÁ EM CONCRETO DESEMPENADO COM 5 CM DE ESPESSURA E 1,00 M DE LARGURA AO REDOR DA AMPLIAÇÃO.

11. PINTURA

11.1 AS PARDES INTERNA E LAJE DE FORRO RECEBERÁ 2 MÃO DE MASSA CORRIDA PVA E TRÊS MÃO DE TINTA LATEX ACRILICA. NAS PAREDES EXTERNAS SERÁ APLICADO DUAS MÃO DE SELADORA ACRILICA E TRÊS MÃO DE TINTA LATEX ACRILICA.

11.2 AS ESQUADRIAS METÁLICAS E SERÃO PINTADAS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM DUAS DEMÃOS. NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA SERÃO MACEADAS COM MASSA CORRIDA ACRILICA E PINTADAS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

12. VIDRO

12.1 VIDRO TRASNARENTES: OS VIDROS SERÃO TRASNARENTES COM ESPESSURA DE 4MM, ASSENTADOS COM DUAS DEMÃOS DE MASSA FIXADORA. NA ENTRADA DO PRÉDIO SERÁ COLOCADA UMA PORTA DE VIDRO BLINDEX DE CORRER DE 2,10 X 2,00 METROS DE LARGURA, NA ÁREA A SER CONSTRUÍDA.

13 BARRAS DE APOIO

13.1 NO SANITÁRIO DE PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDAS TERÁ BARRAS DE APOI NOS VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO. AS BARRAS SERÃO EM AÇO INOX DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DA ABNT,

NOVA CANAÃ PAULISTA SP, 18 DE JANEIRO DE 2022.

HERMES CAÍRES TEIXEIRA
ENG.CIVIL CREA 0600916533


THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
PREFEITA MUNICIPAL